

Keilstahl blank gezogen  
EN C45+C (C45K)  
EN 10 277/10 278 (DIN 1652)  
a 3 – 3,5 m HL

Abmessung mm	kg/m
4 x 4	0,126
5 x 5	0,196
6 x 4	0,188
6 x 6	0,283
7 x 7	0,385
8 x 5	0,314
8 x 7	0,440
8 x 8	0,502
10 x 6	0,471
10 x 8	0,628
10 x 10	0,785
12 x 6	0,565
12 x 8	0,754
12 x 10	0,942
12 x 12	1,13
14 x 6	0,66

Abmessung mm	kg/m
14 x 9	0,99
14 x 14	1,54
15 x 15	1,65
16 x 7	0,88
16 x 10	1,26
16 x 12	1,51
16 x 16	2,01
18 x 7	0,99
18 x 11	1,55
18 x 18	2,54
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
20 x 12	1,88
22 x 20	3,14
22 x 14	2,42
22 x 22	3,80

Abmessung mm	kg/m
25 x 14	2,75
25 x 25	4,91
28 x 16	3,52
30 x 30	7,07
32 x 18	4,52
36 x 20	5,65
40 x 22	6,91
45 x 25	8,83
50 x 28	10,99
56 x 32	14,06
63 x 32	15,83
70 x 36	19,78
80 x 40	25,1
90 x 45	28,3
100 x 50	39,2

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.