

Hydraulikleitungsrohre (HPL-Rohre) EN 10305-4 (DIN 2391/C)

kaltgezogen, nahtlos

Aus den Werkstoffen:

EN E235+N (St 37.4 NBK) Normalgüte

EN E355+N (St 52.4 NBK) Sondergüte

a 6 m HL

gebondert (phosphatiert) oder außen galvanisch (elektrolytisch) verzinkt

Wandstärke	0,5	1	1,5	2	2,25	2,5	3	3,5	4	5	6
Außen- durchmesser											
4	0,043										
6		0,123	0,166	0,197	0,208						
7			0,203								
8		0,173	0,240								
10		0,222	0,314	0,395		0,462					
12		0,271	0,388	0,493							
14		0,321	0,462	0,592		0,709					
15		0,345	0,499	0,641		0,771	0,888				
16		0,370	0,536	0,691		0,832	0,962				
18		0,419	0,610	0,789		0,956	1,110				
20			0,684	0,888		1,079	1,258		1,578		
22		0,518	0,758	0,986		1,202	1,406	1,597			
24		0,567		1,085							
25			0,869	1,134		1,387	1,628		2,072		
28			0,980	1,282		1,572	1,850				
30			1,054	1,381		1,695	1,998		2,565		
32						1,819	2,146				
35				1,628		2,004	2,367				
38						2,189	2,589		3,354	4,069	
42				1,973			2,885			4,562	
50											6,511

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.