

Winkelstahl gleichschenkelig
EN S235JRG2 (R ST 37-2)* **EN 10 056-1** (DIN 1028)
a 6 – 12 m HL

Abmessung	Dicke				
	kg/m				
15 x 15 x	3 0,62				
20 x 20 x	3 0,88	4 1,14			
25 x 25 x	3 1,12	4 1,45	5 1,77		
30 x 30 x	3 1,36	4 1,78	5 2,18		
35 x 35 x	4 2,10	5 2,57	6 3,04		
40 x 40 x	4 2,42	5 2,97	6 3,52		
45 x 45 x	5 3,38	7 4,60			
50 x 50 x	5 3,77	6 4,47	7 5,15	8 5,82	9 6,47
55 x 55 x	6 4,95				
60 x 60 x	5 4,57	6 5,45	8 7,09	10 8,69	
65 x 65 x	7 6,83	9 8,62			
70 x 70 x	7 7,38	9 9,34	10 11,20		
75 x 75 x	7 7,94	8 9,03			
80 x 80 x	6 7,34	8 9,66	10 11,90	12 14,10	
90 x 90 x	9 12,20	11 14,70			

***Alternativ auch in Güte EN S355J2G3 (ST 52-3)**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Winkelstahl gleichschenkelig
EN S235JRG2 (R ST 37-2)* **EN 10 056-1** (DIN 1028)
a 6 – 12 m HL

Seite 2

Abmessung	Dicke			
	kg/m			
100 x 100 x	8 12,20	10 15,10	12 17,80	14 20,60
110 x 110 x	10 16,60			
120 x 120 x	10 18,20	11 19,90	12 21,60	15 26,60
130 x 130 x	12 23,60			
140 x 140 x	13 27,50	15 31,40		
150 x 150 x	12 27,30	14 31,60	15 33,80	
160 x 160 x	15 36,20			
180 x 180 x	16 43,50	18 48,60		
200 x 200 x	16 48,50	20 59,90	24 71,10	

*Alternativ auch in Güte **EN S355J2G3 (ST 52-3)**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.